


# KARTA KATALOGOWA – ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA C.W.U. FLAMCO

Zawory bezpieczeństwa do c.w.u. – maksymalna temperatura pracy 120°C

## Wersje i wymiary zaworów dla c.w.u. Prescor

Typ	Moc grzewcza podgrzewacza kW*	Przyłącze gwint wewnętrzny		Wymiary w mm				Do zbiorników ciepłej wody	Numer katalogowy
		A	B	C	D	E	F		
<b>6 BAR</b>									
Prescor B 1/2"	75	1/2"	1/2"	69	47	37	21,5	do 200 litrów	27100
Prescor B 3/4"	150	3/4"	1"	77	55	40	29,5	do 1000 litrów	27110
Prescor B 1"	250	1"	1 1/4"	100,5	73	52	36	do 5000 litrów	29005
Prescor SB 1 1/4"	350	1 1/4"	1 1/2"	214	106	48	58	-	29008
Prescor SB 1 1/2"	600	1 1/2"	2"	226	116	53	68	-	29011
Prescor SB 2"	900	2"	2 1/2"	242	130	62	82	-	29015
<b>8 BAR</b>									
Prescor B 1/2"	75	1/2"	1/2"	69	47	37	21,5	do 200 litrów	27101
Prescor B 3/4"	150	3/4"	1"	77	55	40	29,5	do 1000 litrów	27111
Prescor B 1"	250	1"	1 1/4"	100,5	73	52	36	do 5000 litrów	29006
Prescor SB 1 1/4"	350	1 1/4"	1 1/2"	214	106	48	58	-	29009
Prescor SB 1 1/2"	600	1 1/2"	2"	226	116	53	68	-	29012
Prescor SB 2"	900	2"	2 1/2"	242	130	62	82	-	29016
<b>10 BAR</b>									
Prescor B 1/2"	75	1/2"	1/2"	69	47	37	21,5	do 200 litrów	27102
Prescor B 3/4"	150	3/4"	1"	77	55	40	29,5	do 1000 litrów	27112
Prescor B 1"	250	1"	1 1/4"	100,5	73	52	36	do 5000 litrów	29007
Prescor SB 1 1/4"	350	1 1/4"	1 1/2"	214	106	48	58	-	29010
Prescor SB 1 1/2"	600	1 1/2"	2"	226	116	53	68	-	29013
Prescor SB 2"	900	2"	2 1/2"	242	130	62	82	-	29017



Typ zaworu	Najmniejsza średnica kanału dolotowego mm	Współczynnik wypływu dla cieczy przy przyroście ciśnienia początku otwarcia b1=10%		
		6,0 bar	8,0 bar	10,0 bar
		Prescor B 1/2"	15	0,41
Prescor B 3/4"	15	0,52	0,50	0,48
Prescor B 1"	20	0,63	0,61	0,61
Prescor SB 1 1/4"	32	0,18	0,18	0,18
Prescor SB 1 1/2"	36	0,18	0,18	0,18
Prescor SB 2"	44	0,18	0,18	0,18