



Flamco

Naczynia zbiorcze Airfix D-E, Airfix D-E-L i Airfix D-E-B

- ◆ Naczynia zbiorcze Airfix D-E o pojemności od 50 do 3000 litrów z maksymalnym ciśnieniem roboczym 10 i 16 bar i o maksymalnej temperaturze pracy 70 °C.
- ◆ Naczynia wykonane zgodnie z normą 97/23/EG.
- ◆ Sygnalizacja pęknięcia membrany zgodna z dyrektywą 89/336/EG.
- ◆ Na życzenie możliwa dostawa specjalnych wersji, również z kołnierzem przepływowym ze stali nierdzewnej (mat. 1.4304) lub z przyłączem mono ze stali nierdzewnej. W przypadku zainstalowania przyłączenia mono naczynie jest bezprzepływowe.



Wersje i wymiary Airfix D-E

Typ	Pojemność w litrach	Wymiary w mm				Kołnierze PN 16	Waga w kg		Numer katalogowy	
		Ø D	H	a	e		10 bar	16 bar	10 bar	16 bar
Airfix D-E 50	50	450	845	320	195	DN 40	60	70	14700	14701
Airfix D-E 80	80	450	1025	320	195	DN 40	70	80	14800	14801
Airfix D-E 120	120	450	1280	320	195	DN 40	80	95	14812	14813
Airfix D-E 180	180	550	1245	320	190	DN 40	110	135	14818	14819
Airfix D-E 240	240	550	1505	320	190	DN 40	130	160	14824	14825
Airfix D-E 300	300	550	1845	320	190	DN 40	150	190	14830	14831
Airfix D-E 600	600	750	1850	390	145	DN 50	230	300	14860	14861
Airfix D-E 800	800	750	2240	390	145	DN 50	270	350	14880	14881
Airfix D-E 1000	1000	750	2740	390	145	DN 50	320	415	14910	14911
Airfix D-E 1600	1600	1000	2685	370	270	DN 80	550	610	14916	14917
Airfix D-E 2000	2000	1200	2435	370	285	DN 80	620	680	14920	14921
Airfix D-E 3000	3000	1200	3335	370	285	DN 80	805	890	14930	14931

Wersje i wymiary Airfix D-E-L

Typ	Pojemność w litrach	Wymiary w mm				Przyłącze gwint wewnętrzny zgodnie z ISO 228-1	Waga w kg		Numer katalogowy 10 bar
		Ø D	H	e	a		10 bar	16 bar	
Airfix D-E-L 50	50	450	845	300	100	G 1 1/2"	60	70	14702
Airfix D-E-L 80	80	450	1025	300	100	G 1 1/2"	70	80	14802
Airfix D-E-L 120	120	550	1280	300	100	G 1 1/2"	80	95	14814
Airfix D-E-L 180	180	550	1235	300	100	G 1 1/2"	110	135	14820
Airfix D-E-L 240	240	550	1505	300	100	G 1 1/2"	130	160	14826
Airfix D-E-L 300	300	550	1845	300	100	G 1 1/2"	150	190	14832
Airfix D-E-L 600	600	750	1850	280	100	G 1 1/2"	230	300	14862

Wersje i wymiary Airfix D-E-B

Typ	Pojemność w litrach	Wymiary w mm			Przyłącze gwint wewnętrzny zgodnie z ISO 228-1	Waga w kg		Numer katalogowy	
		D	H	e		10 bar	16 bar	10 bar	16 bar
Airfix D-E-B 50	50	450	845	300	G 1 1/2"	60	65	14704	14703
Airfix D-E-B 80	80	450	1025	300	G 1 1/2"	70	75	14804	14803
Airfix D-E-B 120	120	450	1280	300	G 1 1/2"	80	90	14816	14815
Airfix D-E-B 180	180	550	1245	300	G 1 1/2"	110	130	14822	14821
Airfix D-E-B 240	240	550	1505	300	G 1 1/2"	130	155	14828	14827
Airfix D-E-B 300	300	550	1845	300	G 1 1/2"	150	185	14834	14833
Airfix D-E-B 600	600	750	1850	280	G 2"	230	292	14864	14863
Airfix D-E-B 800	800	750	2240	280	G 2"	270	342	14882	14883
Airfix D-E-B 1000	1000	750	2740	280	G 2"	320	407	14912	14913
Airfix D-E-B 1600	1600	1000	2685	390	G 2 1/2"	550	600	14918	14919
Airfix D-E-B 2000	2000	1200	2435	390	G 2 1/2"	620	670	14922	14923
Airfix D-E-B 3000	3000	1200	3335	390	G 2 1/2"	805	880	14932	14933

UWAGA! Przy doborze ciśnienia wstępnego i końcowego należy uwzględnić maksymalną wydajność naczynia (60%).

