



Flamco

Naczynia wzbiornicze Flexcon Pro, Flexcon M

Membranowe naczynia wzbiornicze z wymienną membraną do stosowania w zamkniętych systemach grzewczych i chłodzących.

- ◆ Maksymalne ciśnienie robocze Flexcon Pro 6 bar. Maksymalna temperatura robocza 120°C (393 K).
- ◆ Maksymalne stałe obciążenie membrany 70°C (343 K).
- ◆ Ciśnienie wstępne zadane w fabryce 2,5 bar. Dopuszczenie Flexcon Pro UDT Nr. UC-327/4.
- ◆ Maksymalne ciśnienie robocze naczynia Flexcon M wynosi 6 lub 10 bar.
- ◆ Wszystkie naczynia Flexcon M wyposażone są w przyłącze kołnierzowe.
- ◆ Przyłącze kołnierzowe umożliwia, w razie konieczności, wymianę membrany z kauczuku butylowego.
- ◆ Naczynia Flexcon M w wersji leżącej dostarczane są na zamówienie.



Wersje i wymiary naczyń Flexcon Pro

Typ	Ciśnienie wstępne w barach	Wymiary w mm		Przyłącze (gwint zewn.) D	Waga w kg	Maks. ciśnienie robocze w barach	Numer katalogowy
		ØA	B				
Pro-Flex 200	2,5	550	1150	1"	47	6	25420
Pro-Flex 250	2,5	550	1400	1"	55	6	25425
Pro-Flex 300	2,5	550	1650	1"	63	6	25430
Pro-Flex 370	2,5	650	1350	1"	74	6	25431
Pro-Flex 430	2,5	750	1170	1"	87	6	25443
Pro-Flex 540	2,5	750	1420	1"	108	6	25454
Pro-Flex 650	2,5	750	1670	1"	125	6	25465
Pro-Flex 770	2,5	750	1950	1"	153	6	25477
Pro-Flex 870	2,5	750	2200	1"	172	6	25487
Pro-Flex 1000	2,5	750	2450	1"	180	6	25500

Wersje naczyń Flexcon M

Typ	Pojemność całkowita w litrach	Przyłącze systemowe (gwint wewn.)*	Waga w kg 6 barach	Numer katalogowy 6 barach	Waga w kg 10 barach	Numer katalogowy 10 barach
Flexcon M 80	80	1"	45	22101	85	22141
Flexcon M 400	400	1 1/4"	115	22104	160	22144
Flexcon M 600	600	1 1/4"	145	22105	200	22145
Flexcon M 800	800	1 1/4"	180	22106	250	22146
Flexcon M 1000	1000	1 1/2"	215	22107	300	22147
Flexcon M 1200	1200	1 1/2"	285	22108	410	22148
Flexcon M 1600	1600	1 1/2"	340	22109	485	22149
Flexcon M 2000	2000	2"	425	22110	600	22150
Flexcon M 2800	2800	2 1/2"	510	22118	725	22158
Flexcon M 3500	3500	2 1/2"	620	22111	900	22151
Flexcon M 5200	5200	2 1/2"	1050	22112	1330	22152
Flexcon M 6700	6700	DN 100	1200	22113	1690	22153
Flexcon M 8000	8000	DN 100	1410	22114	2140	22154

W przypadku nieokreślenia tego parametru, zostanie dostarczone naczynie o wstępnym ciśnieniu 4 lub 6 barów.

Wymiary naczyń Flexcon M

Typ	Wymiary w mm			
	ØD	H	C	Ød
Flexcon M 80	550	660	-	-
Flexcon M 400	750	1335	290	680
Flexcon M 600	750	1755	290	680
Flexcon M 800	750	2155	290	680
Flexcon M 1000	750	2710	290	680
Flexcon M 1200	1000	1940	175	850
Flexcon M 1600	1000	2440	175	850
Flexcon M 2000	1200	2180	175	1050
Flexcon M 2800	1200	2800	175	1050
Flexcon M 3500	1200	3600	175	1050
Flexcon M 5200	1500	3420	200	1100
Flexcon M 6700	1500	4310	200	1100
Flexcon M 8000	1500	5090	200	1100

